



Cámaras de reposo

Cámara de reposo

Las cámaras de reposo estáticas le dan a las piezas el reposo necesario antes de su posterior formado.

Disponible en los modelos de:


T: Carga delantera y descarga trasera (bajo pedido)

L invertida: Carga y descarga delantera.

Capacidades: 150, 200, 300 y 400 piezas, en versiones de admisión de piezas hasta 700 grm y 1200 grm.

Características principales:

- Robusta construcción y fiabilidad.
- Las piezas permanecen en la misma bolsa desde la carga hasta la descarga.
- En la cinta de salida una fotocélula permite esparcir las piezas que alimentan la formadora de barras.
- Sincronismo automático con la pesadora.



MODELO MODÈLE MODEL	Capacidad Capacité Capacity	Piezas Pièces Pieces	A	B	H	Potencia Puissance Power	Peso Poids Weight
CRE4/150L	700	150	350	1730	2095	1,15	460
CRE4/200L	700	200	350	1730	2095	1,15	460
CRE4/300L	700	300	800	1730	2545	1,15	515
CRE4/400L	700	400	800	2230	2545	1,15	540
CRE3/200LG	1200	200	800	1730	2545	1,15	515
CRE3/300LG	1200	300	800	2230	2545	1,15	540
	Grs.	mm	mm	mm.	mm.	Kw	Kg.