



## Bajomostadores

### EBCFI PTA. CRISTAL

Código: 1MSSB25V05  
 Código: 1MSSR20V05  
 Código: 1MSSR25V05

#### Características:

- Exterior totalmente en acero inox AISI 304, salvo la trasera en chapa galvanizada.
- Cámara en acero inox AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m<sup>3</sup>.
- Cámara con esquinas biseladas para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puertas con tirador incorporado y bisagra pivotante con retorno automático.
- Burlite de doble cámara fácilmente sustituible.
- Encimera en acero inox AISI 304 con frente curvo y rebosadero trasero de 100 mm.
- Patas en acero inox AISI 304 regulables en altura.
- Control de temperatura mediante termostato digital, con mandos incorporados.
- Evaporación automática mediante el tubo de descarga del compresor.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Sistema de evaporación forzada mediante una turbina.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Luz de la puerta de 372x526 mm.
- Estante de varilla de 325x430 mm.
- Conexión 230V / 50 Hz.

#### Opcionales:

- Ruedas.
- Cerradura.
- Registrador Alarmas HACCP.



DESCRIPCIÓN	Largo	Fondo	ALTO	Volumen Cámara	Nº Puertas	Nº Estantes	Consumo (W)	Compresor (HP)	Potencia Frig. (e -10°C)	Nº CAJONES	Regimen T* (33°C)	Peso B/H (Kg)	Volumen Embalaje (m <sup>3</sup> )
<b>EBCFI 1500 BAJOMOSTRADOR PTA. CRISTAL</b>	1458	605	850/950	236	2	2	383	1/5	450	-	+2°C +6°C	105/90	1,03
<b>EBCFI 2000 BAJOMOSTRADOR PTA. CRISTAL</b>	1938	605	850/950	367	3	3	434	1/4	477	-	+2°C +6°C	138/120	1,36
<b>EBCFI 2500 BAJOMOSTRADOR PTA. CRISTAL</b>	2418	605	850/950	500	4	4	452	1/4	477	-	+2°C +6°C	172/147	1,68